




tesa® 6925 Svart



Produkt Informasjon

Velegnet til trykk, selvklebende og sikret mot manipulasjon

Produktbeskrivelse

tesa® 6925 merkefolie anbefales spesielt når det er behov for høy holdbarhet og suveren bestandighet overfor høye temperaturer.

Dette høytytende produktet brukes som en identifikasjons- og forseglingsetikett med sikring mot manipulasjon i hele produktets levetid, og dessuten som et databærersystem til intelligent styring underveis i prosessen. Et typisk bruksområde er merking av kretskort.

Fås i: hvit

Funksjoner

- tesa® 6925 kan til og med motstå lodding og rengjøringsprosesser.
- Akrylfolien er selvklebende og velegnet til trykk med høy kontrast, noe som fører til høy umiddelbar lesbarhet, selv på strekkoder med høy tetthet.
- Det formstabile materialet er bestandig overfor kjemikalier, slitasje, temperatur, aldring og UV-lys.
- Klebesystemet består av en harpiksmodifisert akryl som til og med egner seg for overflater med lav energi.

Applikasjon

- Svært holdbar og bestandig overfor kjemikalier, slitasje, temperatur og UV-lys
- Meget god vedheft på forskjellige underlag
- Sabotasjesikker: Kan ikke fjernes uten å bli ødelagt

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| • Bæremateriale | Akryl | • Adhesive weight | 25 g/m ² |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | 90 µm |
| • Type liner | Belagt papir | • Vekt (liner) | 65 g/m ² |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Avrullingsmotstand fra liner | 2-6 | • Kuldebestandig | -50 °C |
| • Egnet laser | Yb:YAG | • Tamper Evidence (tyverisikring) | Ja |
| • Fuktbestandighet | very good | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 270 °C |
| • Holdbarhetstid | 24 months | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 120 °C |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=06925>



tesa[®] 6925

Svart

Produkt Informasjon

Lagringsforhold

Lagringsforhold

23°C, 50% r.f., oppbevart i original emballage

Ytterligere informasjon

Mulighet for trykk:

Det anbefales å bruke rastertrykk på ark. Malingens vedheft og kjemikaliebestandighet skal vurderes fra tilfelle til tilfelle.

Termisk overføring:

tesa[®] 6925 er velegnet til presist og kontraststerkt overføringstrykk.

Kvaliteten på merkingen avhenger av kombinasjonen av skriver og fargebånd. For å oppnå best resultat bør trykkhastigheten og temperaturen på herdingselementet varieres.

Dimensjoner:

Bredde: på forespørsel, lengde: 300m

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=06925>