



tesa® 66108

Product Information



0,8 mm dobbeltsidig PE-skumtape til montering av bilspeil

Produktbeskrivelse

tesa® 66108 er en dobbeltsidig tape som består av et bæremateriale av svart PE-skum og en akrylkleber. Med en tykkelse på 0,8 mm egner den seg perfekt til montering av utvendige bilspeil, med eller uten varmeelement på bunnplaten.

På grunn av den høye tilpasningsevnen sikrer tapen overlegne flyteegenskaper og kompensere for designavvik. Det gir en pålitelig sammenføyning, spesielt for elektrokrome speil med høyere vekt og speil på lette og tunge lastebiler og busser med større størrelse og økt krumning.

Funksjoner

- Høy umiddelbar klebekraft
- Fremragende bestandighet overfor kuldesjokk
- Førsteklasses flyteegenskaper
- Fleksibelt bæremateriale i PE-skum som kompensere for designavvik
- Fremragende beskyttelse mot splinter
- God temperaturobestandighet
- Framragende konverteringsegenskaper
- UV-bestendig
- Den har fremragende yteevne med tanke på beskyttelse mot splinter og bestandighet overfor kuldesjokk.
- Akrylkleber har en høy umiddelbar og endelig klebekraft, spesielt på ABS og ABS/PC, og god temperaturobestandighet.

Applikasjon

tesa® 66108 er velegnet til montering av utvendige bilspeil med eller uten varmeelement på bunnplaten.

Eksempel på anvendelser:

- Speil til personbiler med elektrokrome speilglass
- Speil til lette og tunge lastebiler og busser med større størrelse og økt krumning

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.



tesa[®] 66108

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Total tykkelse	800 µm
• Klebetype	Modifisert akryl	• Farge	Sort
• Type liner	Papir		

Produktsortiment

• Tilgjengelig dekkpapir	PE-belagt papir	• Tilgjengelige tykkelser	0.8 mm
• Tilgjengelige farger	svart		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	190 %	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	very good
• Bruddstyrke	8 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Klebeevne	very good		

Klebekraft

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	1.7 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	10 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	10 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	10 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	10 N/cm

Additional Information

Dekkpapir:

PV0: brunt pergamyn (71µm)



tesa[®] 66108

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=66108>