



tesa[®] 4322

Product Information



Ekstremt tøyelig maskeringstape av papir til maskering og innpakking

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4322 er en meget kreppt, almen maskeringstape, som kan anvendes til mange forskjellige oppgaver, og som er særlig velegnet til maskering av buede former.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

tesa[®] 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

Applikasjon

Denne tapen kan spesielt anbefales for vanlige maskeringsoppgaver ved maling og bruk av malesprøyte og lufttørrede malinger. Den veldig strekkbare tapen garanterer god klebeevne selv ved smale kurver. God fleksibilitet gjør det mulig å klebe på kompliserte konturer og ujevne overflater.

Den passer også for fiksing av papirmasker, for pakke- og buntingsformål og for maskering før understellsbehandling. tesa[®] 4322 brukes også til forsterking av skaft i skoproduksjon.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (sterkt kreppt) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 380 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 58 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 58 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 5 N/cm

Additional Information

Anbefaling:

Strekkeegenskapene til kreppt garanterer jevne malingskanter og god klebeevne.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04322>