



tesa® Professional 4392

Professional

Product Information

Førsteklasses bilmaskeringsfilm for profesjonelt lakkeringsarbeid - kan brukes av bare en person, unngår flekking ved lett restfuktighet.

Produktbeskrivelse

tesa® Easy Protect Premium 4392 er utviklet til lakkerings- og fyllerarbeide og er av høy kvalitet. Produktet hindrer uønskede flekker på karosseriet etter ovn eller IR tørking ved svak restfuktighet. Folien leveres på en 150 m rulle med en bredde på 4 m, slik at den lett kan påføres av en enkelt person. Trykket på folien og de enkle målmerkene (for hver 50 cm) gjør den praktisk å bruke.

Den fremragende elektrostatiske ladning gir en god vedhefting av folien på overflaten. Enestående klebeeve på lakk og sparkel gir gode resultater.

Funksjoner

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Applikasjon

- Profesjonelt lakkeringsarbeid
- Beskyttelse av karosseri
- Unngår flekking ved liten restfuktighet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Bæremateriale PE-film

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------|-------|
| • Bruddstyrke | 6.9 N/cm | • Maskeringstykkelse | 16 µm |
| • Lett å fjerne | Ja | • Materiale til maskering | HDPE |



tesa[®] Professional 4392

Professional

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04392>