




# tesa<sup>®</sup> 4661

## Product Information



### Standard akrylbelagt tekstiltape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4661 er en sterk akrylbelagt tekstiltape. Som består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 148 og en naturgummikleber.

tesa<sup>®</sup> 4661 er en allround tekstiltape med mange anvendelsesmuligheter. Den anvendes ofte til belting av komponenter.

Egenskaper:

- høy klebekraft, selv på ru overflater
- meget høy elastisk styrke
- slitesterk
- fås i 7 farger: sort, hvit, grå, gul, blå, rød, grønn

#### Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Funksjoner

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

#### Applikasjon

- Merking av kabler og ledninger
- Bunting og rør, profiler osv.
- Støy- og skrubbebeskyttelse
- Festing
- Fargekoding
- Sikring av skarpe kanter
- Forsegling av kartonger, bokser og rør
- Bunting av deler, spiker, skruer sykkelfelger osv.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04661>



# tesa<sup>®</sup> 4661

## Product Information

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                     |                                                                    |        |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 60 %   |
| • Klebetype     | Naturgummi          | • Total tykkelse                                                   | 300 µm |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                                      |           |                                                                                     |                           |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • Bruddforlengelse                   | 12 %      | • Rette avrivningskanter                                                            | very good                 |
| • Bruddstyrke                        | 100 N/cm  | • Slitstyrkebestandighet                                                            | very good                 |
| • Hand tearability                   | very good | • Temperaturbestandighet (30 min)                                                   | 140 °C                    |
| • Kan skrives på                     | Ja        | • Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | 140 °C                    |
| • Lett å fjerne                      | Ja        | • Vevstetthet                                                                       | 145 count per square inch |
| • Leveres i krysspoledede langruller | Ja        | • Water resistance                                                                  | good                      |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04661>