



tesa[®] 4661

Produkt Informasjon



Standard akrylbelagt tekstiltape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4661 er en sterk akrylbelagt tekstiltape. Som består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 148 og en naturgummikleber.

tesa[®] 4661 er en allround tekstiltape med mange anvendelsesmuligheter. Den anvendes ofte til belting av komponenter.

Egenskaper:

- høy klebekraft, selv på ru overflater
- meget høy elastisk styrke
- slitesterk
- fås i 7 farger: sort, hvit, grå, gul, blå, rød, grønn

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Merking av kabler og ledninger
- Bunting og rør, profiler osv.
- Støy- og skrubbebeskyttelse
- Festing
- Fargekoding
- Sikring av skarpe kanter
- Forsegling av kartonger, bokser og rør
- Bunting av deler, spiker, skruer sykkelfelger osv.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 60 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 300 µm |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	12 %	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Bruddstyrke	100 N/cm	• Temperaturbestandighet	140 °C
• Hand tearability	very good	• (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Kan skrives på	Ja	• Vevstetthet	145 count per square inch
• Rette avrivningskanter	very good	• Water resistance	good

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 5.8 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04661>