



tesa® 4671

Product Information



Farget lerretstape for profesjonell innen- og utendørs bruk - enestående klebestyrke, enkel i bruk, ideell for midlertidig festing av tepper.

Produktbeskrivelse

tesa® 4671 er en sterk, akrylbelagt tekstiltape. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 120 og en naturgummikleber.

tesa® 4671 er den beste gaffertape til anvendelse innenfor for "Teater & Underholdning".

Egenskaper:

- høy klebekraft, selv på ru overflater
- fremragende styrke
- skrivbar
- tilpassningsvennlig
- fjernes enkelt uten å etterlate kleberester
- ingen ubehagelig lukt
- meget matte overflater til sorte og fluorescerende farger
- kan fjernes fra stort sett alle overflater uten å etterlate kleberester
- fås i 11 farger: sort, hvit, grå, rød, grønn, gul. Dette produkt fås også i fire spesielle fluorescerende farger: lyserød, orange, gul og grønn.

Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes

Applikasjon

- Innen- og utendørs bruk * Bunting og forsterking av tunge rør * Egnet for flere bruksområder i arrangementssektoren * Festing av tepper under utstillinger * Gulvmerking * Tildekking av skarpe kanter

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | 51 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 280 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Bruddforlengelse | 9 % | • Slitstyrkebestandighet | very good |
| • Bruddstyrke | 70 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 140 °C |
| • Egned til utstansing | Ja | • Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | 140 °C |
| • Hand tearability | very good | • Vevstetthet | 120 count per square inch |
| • Kan skrives på | Ja | • Water resistance | good |
| • Rette avrivningskanter | very good | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Additional Information

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04671>