



tesa® 4204 Professional

Produkt Informasjon



Farget foliebasert emballeringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4204 er basert på et stabilt bæremateriale i PVC med naturgummikleber. Naturgummikleberen gir fremragende vedheft på en lang rekke ulike overflater, både polare og apolare. Klebemiddelet har også høy gripeevne og sterk initial klebekraft, slik at det når sin endelige klebeevne etter kort tid. Den er praktisk å håndtere og bruke, siden tesa® 4204 vanligvis kan brukes i alle vanlige borddispensere og kan fjernes etter bruk uten å etterlate kleberester. Tapen fås i flere forskjellige farger, noe som gjør den ideell til fargekoding eller merking.

Applikasjon

- tesa® 4204 er ideell til å forsegle mindre gjenstander som esker eller bokser
- Emballeringstapen brukes ofte i bakerier eller blomsterbutikker til å forsegle små poser eller pakke inn blomsterbuketter
- Tapen er ideell til pakking, bunting og lukking i liten skala.
- Siden den fås i forskjellige sterke farger, kan tapen brukes til merking eller fargekoding

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 59 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 75 % | • Bruddstyrke | 50 N/cm |
|--------------------|------|---------------|---------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4204 Professional

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa 4204 PV0 fås også i hvit, transparent og havana. Tekniske data for hvite, gjennomsiktige og havanafargede produkter avviker fra denne produktinformasjonen.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04204>