



# tesa<sup>®</sup> 4224 PV10



## Product Information

### Strappingtape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4224 er en strekkbar polypropylen-stroppetape meg gummiklebestoff og ble spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. tesa<sup>®</sup> 4224 har både god strekkraft og lav tøyelighet. Produktet her et rent utseende, er meget kulderesistent og er dermed velegnet til pakking av frossenvarer.

### Funksjoner

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

### Applikasjon

Bruksområder inkluderer lukking av forsendelseskartonger, palleteing, bunting, forsterkning og lage stykkgoods.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |       |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | Hvit  |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 180 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4224 PV10

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04224>