




tesa[®] 4611

Produkt Informasjon



Tunelltape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4611 er en sterk, akrylbelagt tekstiltape med en nøytralisert ikke-klebende stripe midt på den klebende side. Tapen består av et bæremateriale av rayontekstil med en vevstetthet på 120 og en naturgummikleber. tesa[®] 4611 er en fremragende løsning til anvendelse innenfor "Teater & Underholdning".

Egenskaper:

- høy klebekraft, selv på ru overflater
- fremragende elastisk styrke
- fleksibel
- fjernes lett uten å etterlate kleberester
- ingen ubehagelig lukt
- meget matt overflate
- kan fjernes fra stort sett alle overflater uten å etterlate kleberester
- fås i sort

Fordelen ved denne tape i forhold til andre taper er, at den gir mulighet for å trekke kabler, snor eller ledninger, selv etter at tapen er festet til overflaten.

Applikasjon

- For kabelfeste på scener, i området bak scenen i teater, opera, konserthus, messer og konferanser

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total tykkelse | 280 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 9 % | • Eget til ru overflater | Ja |
| • Bruddstyrke | 70 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4611

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04611>