



# tesa<sup>®</sup> 4438

## Product Information



UV-tape til overflatebeskyttelse

### Produktbeskrivelse

Kombinasjonen av det impregnerte bæremateriale og den høye UV-bestandighet gjør det enkelt å utføre flere arbeidsprosesser med kun én maskering.

### Applikasjon

Denne tapen passer spesielt godt til renoveringsarbeid, og da særlig utendørs maling, fasaderenovering og varmebeskyttelse. tesa<sup>®</sup> 4438 er spesielt god til å feste seg på vannfortynnet akrylmaling. Den kan brukes som beskyttelse under transport eller lagring av verdifulle overflater. tesa<sup>®</sup> 4438 passer for kortsiktig maskering ved smeltelodding og andre prosesser med høy temperatur.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |               |                  |        |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 167 µm |
| • Klebetype     | Akryl         |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                           |           |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 %     | • Egned til ru overflater | good      |
| • Bruddstyrke      | 33 N/cm | • Hand tearability        | very good |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4438

## Product Information

### Additional Information

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor anbefaler vi på det kraftigste å først teste tapen.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04438>