



tesa® 60256

Produkt Informasjon

200 µm dobbeltsidig grå elektrisk ledende vevd tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60256 er en grå dobbeltsidig elektrisk ledende tape. Den består av et elektrisk ledende vevd bæremateriale og en elektrisk ledende akrylkleber.

Funksjoner

- Tykkelse: 200µm
- Svært god elektrisk ledningsevne i XYZ-retningen, selv ved høye temperaturer og høy luftfuktighet
- God vedheft selv under tøffe miljøforhold
- Rivebestandig bæremateriale som gir svært god dimensjonsstabilitet

Applikasjon

- EMC-applikasjoner, for eksempel jording
- Applikasjoner som gir beskyttelse mot elektrostatisk utladning

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Elektrisk ledende vev	• Farge	Grå
• Klebetype	Elektrisk ledende akryl	• Linerfarge	Hvit med blå logo
• Type liner	PE-belagt papir	• Linertykkelse	120 µm
• Total tykkelse	200 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Avrulling av liner	Lett	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	low
• Contact resistance z-direction (initial)	0.05 Ohm / square inch	• Surface resistance x-y-direction (adhesive)	0.2 Ohm / square
• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	160 °C

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål (etter 14 dager) 10.6 N/cm



tesa[®] 60256

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60256>