



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Product Information

Spray Glue EXTRA STRONG, 500 ml

Produktbeskrivelse

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 er et ekstra sterkt og foliedannende lim til permanent liming av materialer som f.eks. lerret, plast, papp, skumgummi, isoleringsmaterialer, vinyl, lær, kunstlær og gummi på hverandre, eller på metall og tre. Den klebende limsprayen har en minimal spraytåke, og dysen kan stilles inn til ønsket mengde lim: høy, middels eller lav. Spraylimet kan motstå fukt og har en temperaturobestandighet på opptil 100 °C i korte tidsintervaller, samt opptil 80 °C over lengre tidsperioder. Spraylimet er egnet til lette og tunge materialer samt glatte og ru overflater. tesa® 60022 har en høy sammenføyningsverdi og kan sprayes både horisontalt og vertikalt. tesa® 60022 Spray Glue er basert på syntetisk gummi.

Funksjoner

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Applikasjon

- tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG brukes vanligvis til allsidig sammenføring av krevende materialer som f.eks. skum og lerret i forskjellige industrier
- Limsprayen brukes av møbeltapetserere
- Den klebende sprayen brukes i lærindustrien og av sadelmakere
- tesa® 60022 brukes ofte i bilindustrien
- tesa® 60022 EXTRA STRONG er også velegnet til generell bruk i hjemmet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- Uten silikon Ja



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Anbefalt avstand til sprøyting	30 cm	• Krever batterier	Nei
• Batterier inkl.	Nei	• Løsemiddelfri	Nei
• Bruksområde	Hjemme, Kontor	• Miljøvennlig emballasje	Nei
• Farlig materiale	Ja	• Passer for barn på 3 år	Nei
• Fjernes uten kleberester	Nei	• Temperaturbestandighet	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Temperature resistance max.	80 °C
• Kan brukes om igjen	Nei	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Kan vaskes	Nei	• UV-bestendig	Ja
• Kjemikaliebestandig	Ja	• Vanntett	Ja
• Klebekraft	Lett vedheft	• Velegnede overflater	Jevnt tre, Murstein, Akrylglass, Stein
• Komposterbart	Nei		

Additional Information

- tesa offers two complementary Spray Glues: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- Observe the safety-information on the spray-can
- Shake can well before use and remove any dried-on glue from the nozzle
- For new applications, test suitability by gluing a sample
- The parts to be bonded must be dry and free from dust and grease. We recommend cleaning with tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- After use, turn can upside-down and expel glue from nozzle until only propellant comes out
- Overspray from Spray Glues can easily be removed with tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Refer to special instructions/safety data sheets: www.tesa.com/safety

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60022>