



tesa[®] 4432

Product Information



Maskeringstape av Papir med Flatt Bæremateriale til Skjøting, Sandblåsing og Splintfrie Sikkerhetsanvendelser

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4432 er en spesiell og holdbar maskeringstape med et flatt bæremateriale med en sterk naturgummikleber. tesa[®] 4432 er på grunn av den sterke kleberen velegnet til skjøter og forsterkninger. Det bestandige bærematerialet gjør tapen særlig egnet som skabelontape til sandblåsing på glass, speil og stein med en varighet på 6 sek./4 bar. tesa[®] 4432 kan også lamineres på baksiden av speil og dermed brukes som bruddsikker sikkerhetstape, og den oppfyller kravet i henhold til DIN EN 12600. Maskeringstapen av papir med det flate bærematerialet sikrer fremragende klebeegenskaper på forskjellige underlag og god påføring. En spesiell overflatebehandling forhindrer at malingsflekker renner av. Tapen er dessuten lett å rive av for hånd, samt bestandig overfor temperaturer opp til 100 °C.

Funksjoner

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Applikasjon

- tesa[®] 4432 er en spesiell og holdbar tape som brukes til skjøting og forsterkning
- Tapen er velegnet som skabelontape til sandblåsing på glass, speil og stein opp til en varighet på 6 sek./4 bar
- tesa[®] 4432[®] er overflatebehandlet slik at malingsflekker ikke renner av. Tapen er dessuten lett å rive av for hånd og bestandig overfor temperaturer opp til 100 °C
- Maskeringstapen kan brukes som bruddsikker sikkerhetstape og oppfyller kravet i henhold til DIN EN 12600

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 330 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 93 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 100 °C |



tesa[®] 4432

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 8 N/cm

Additional Information

Den kraftige klebeevnen gjør det også mulig å feste renningstråder i veverier, tekstiler på kort samt forsterking og skjøting av ting.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04432>