



tesa® 4289

Product Information



Kraftig strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4289 er en kraftig strekkbar polypropylen stroppetape med gummiklebestoff.

tesa® 4289 har både meget god strekkraft og lav tøyelighet. Produktet er ytterst slitasjeresistent.

Applikasjon

- Rivefast og svært slitesterk
- Kan fjernes uten å etterlate limrester
- Brukes som overflatebeskyttelse av glass, bunting av tunge stålrør, palletering, samt endefaner.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 144 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 420 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4289

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04289>