



tesa® 52330

Product Information



Montering av klisjéer i forbindelse med flexografisk trykking, særlig montering av klisjéer på polyesterark ved trykk av bølgepapp

Produktbeskrivelse

tesa® 52330 er spesielt velegnet til platefeste ved bølgepapp postprint, pga. dens gode klebeegenskaper og optimale materiale.

Klebeegenskaper

- Høy klebebestrykningsvekt som sikrer at feste av platen har blitt "back ground"
- Klebeegenskapene muliggjør også sikker vertikal lagring av monterte plater

Materialeegenskaper

*tesa® 52330 er meget fleksibel, men likevel stabil pga. tapens materiale og er derfor perfekt til bruk på plater av bølgepapp postprint

- Materialets stabilitet sikrer også at de monterte platene kan lagres vertikalt

Ytterligere egenskaper

- tesa® 52330 har et kreppt papirinnlegg som forhindrer dannelse av luftbobler under montering av platen

Funksjoner

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

Applikasjon

tesa® 52330 er spesielt velegnet til platefeste ved bølgepapp postprint, pga. dens gode klebeegenskaper og optimale materiale.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| • Bæremateriale | Tekstil | • Type liner | Papir (Kreppet) |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 380 |
|-------------------------|-----|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52330>



tesa[®] 52330

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52330>