



tesa[®] 4338 PV1



Produkt Informasjon

Maskeringstape med høy vedheft opp til 120°C

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4338 PV 1 er en grønnfarget glatt maskeringstape med sterk vedheft. Den anbefales til transportsektorer som skipsfart, tog, lastebil og diverse andre der det kreves sterk vedheft for å holde store og tunge maskeringer.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Det grønnfargede og glatte bærematerialet i papir sikrer fremragende synlighet, høy formbarhet og rene malingskanter
- Det aldriingsbestandige klebemiddelet i naturgummi er svært hurtigklebende
- Tapen kan brukes utendørs i opptil syv dager
- Den gir temperaturbestandighet opp til 120°C / 248 F og ren fjerning.

Applikasjon

- Bærematerialet i papir er glatt og fingervennlig.
- Kan brukes i flere tørkesykluser (opptil 3 sykluser ved 120°C / 40 min.)
- Kan brukes i opptil 7 dager utendørs eller 30 dager innendørs
- Fjerning uten kleberester etter nedkjøling av underlag
- Bærematerialet har fremragende malingsvedheft
- Rivebestandig
- Fremragende formbarhet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 145 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 13 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 120 °C |
| • Hand tearability | very good | | |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338 PV1

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 4 N/cm

Ytterligere informasjon

Fås også som tesa[®]4338 PV 0 med standard klebekraft.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04338>