



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Product Information



Høykvalitets farget maskeringstape av papir til almen bruk

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4328 er en lett kreppt papirmaskeringstape med naturgummikleber.

tesa<sup>®</sup> 4328 kan anvendes på en rekke overflater, inklusive lakkert metall, gummi, glass og forkrommede deler.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

### Applikasjon

Tapen anbefales for bunting, poseforsegling, markering og generelt bruk til maskering.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                     |  |        |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 %   |
| • Klebetype     | Naturgummi          | • Total tykkelse   | 175 µm |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                    |           |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 12 %    | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke      | 42 N/cm | • Lett å fjerne    | Ja        |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 4328 passer til maskering ved bruk av malingsprøyte og ovntørring (opptil 80 #).

Etter ovntørring kan tesa<sup>®</sup> 4328 lett fjernes uten revner og uten å etterlate rester.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04328>



# tesa<sup>®</sup> 4328

## Product Information

### Additional Information

Tapen kan lett rives for hånd.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04328>