



tesa® 4342 Precision Mask



Product Information

For skarpe, rene og jevne fargekanter

Produktbeskrivelse

tesa® Precision Mask 4342 er en Washi-tape laget i Tyskland.

Den er spesielt velegnet for bruk til malingsarbeid på bygninger, skip, tog og diverse andre områder hvor det kreves kvalitetsresultater.

Funksjoner

- Den kombinerer et flatt bæremateriale i papir og en akrylkleber og er designet for presise maskeringsjobber som sikrer skarpe, rene og flate malingskanter.
- Det er den ideelle løsningen for krevende malings- og lakkeringsapplikasjoner.
- Det aldri bestandige akrylkleber har en utmerket gripeevne, gir utendørs brukbarhet i opptil 3 uker kombinert med en temperaturbestandighet på opptil 120 °C / 1 time eller 150 °C / 0,5 timer for spraymalingsjobber med påfølgende ovenstørking.

Applikasjon

- Sikrer skarpe, rene og flate malingskanter
- Ideell for totonede maskeringsapplikasjoner
- Egnet for bruk med vann- og løsemiddelbasert maling og lakk
- Utendørs maskering opptil 3 uker
- Innendørs maskering opptil 2 måneder
- Temperaturbestandighet opp til 120 °C / 1 t eller 150 °C / 0,5 t

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 32 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 150 °C |
| • Egnet til ru overflater | medium | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04342>



tesa[®] 4342 Precision Mask

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04342>