



# tesapack® 56402

## Produkt Informasjon

Innpakning, hånddispenser, Superior Snapshot 51

### Produktbeskrivelse

tesa® 56402 hånddispenser er et robust industriverktøy som kan ta tesa® tape opptil 50 mm bredde. Systemet med to ruller forenkler bruk og den har en bladbeskytter for økt sikkerhet. Tapen klippet ved å trykke en utløser på håndtaket. Den kontinuerlige justeringskontrollen for tapespenning, gjør det mulig å rette opp på avrullingene ved tesa®-tape som er lett å rulle av.

### Applikasjon

Plasser tesa® 56402-dispenseren mot kartongen og dra den så mot deg selv. Tapen avrulles og presses ned av to gummiruller. For å klippe tapen, trykkes avløseren mens dispenseren er i bevegelse. Feste av rull: tesa®-rullen festes på tapehullet slik at den klebende siden vender mot håndtaket. Dra enden av tapen mellom tapeguiderullen og tilbakeløpssikringsplaten inntil tapen er uten rynker.

### Egenskaper / ytelsesverdier

|                        |        |                      |       |
|------------------------|--------|----------------------|-------|
| • Løsemiddelfri        | Ja     | • Reservedelsservice | Ja    |
| • Maks. kjernediameter | 3      | • Roll width max     | 55 mm |
| • Maks. rullelengde    | 66 m   | • Sagtakket blad     | Nei   |
| • Materiale            | Metall | • Tension control    | Ja    |

### Ytterligere informasjon

- Topp kvalitet metallversjon
- Tildekket blad for sikker bruk (ulykkebeskyttet)
- Avtrekker på håndtakk for klipping av tape
- Justerbar spenningskontroll
- 2 gummiruller for ekstra enkel bruk
- Reservedel-tjeneste
- Tom



# tesapack<sup>®</sup> 56402

Produkt Informasjon

## Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=56402>