



# tesa® 51616

## Produkt Informasjon



Tape av tykk PET-fleece kraftig lyddempning av ledningsnett

### Produktbeskrivelse

tesa® 51616 er en kostnadseffektiv tape som gir god lyddemping og høy slitasjemotstand. Den er optimert til manuelt bruk på kabelfester.

Egenskaper:

- Kan rives for hånd
- Meget god lyddemping
- Resistent ved 125#/3000 t
- Alder-resistent
- Råtnesikker
- Kraftig klebeevne
- Fleksibel og glatt

### Applikasjon

Kabelfesting

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |   |                      |                                       |                      |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| • Bruddforlengelse                          | 50 %                 | • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Bruddstyrke                               | 30 N/cm              | • Lyddempning (LV312)                 | Class D              |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class D              | • Temperature resistance max.         | 105 °C               |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312)  | Class C              | • Temperature resistance min.         | -40 °C               |
| • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm)       | 12 N/roll (30 m/min) |                                       |                      |

### Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 51616

## Produkt Informasjon

### Ytterligere informasjon

Temperaturmotstand målt ved 30000 t ifølge LV312

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51616>