



tesa[®] 4323

Produkt Informasjon



Universal Maskeringstape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4323 er en universal maskeringstape som er basert på et fint bæremateriale av kreppt papir og en naturgummikleber. Maskeringstapen er velegnet til allmenne anvendelser, herunder maskering, bunting, forsegling, montering og lett emballering. Bærematerialet av kreppt papir sikrer god formbarhet. Kleberen av naturgummi sikrer god vedheftning på forskjellige overflater samt god gripeevne. Overflatebehandlingen på maskeringstapen forhindrer maleflekker i å renne av tapen, noe som gjør den velegnet til anvendelse i forbindelse med lettere malerarbeid og sprøytemaling.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa[®] 4323 brukes i forbindelse med maskering, bunting, forsegling, montering og lett emballering
- Maskeringstapen er ideell til bruk i forbindelse med lettere malerarbeider
- Tapen kan rives av for hånd

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 125 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Temperaturbestandighet (30 min) | 80 °C |
| • Bruddstyrke | 33 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 60 °C |
| • Hand tearability | very good | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04323>