



tesa® 64006

Produkt Informasjon



Tyverisikker Emballasjetape med Trykk

Produktbeskrivelse

tesa® 64006 er en tyverisikker tape med BOPP-bæremateriale og akrykleber, som kundens logo eller merke trykkes på. Merkingen sikrer et høyt individuelt sikkerhetsnivå under lukking og forsegling, da illustrasjonen på tapen designes etter kundens ønsker ved hjelp av en spesiell trykkeprosess med høye kvalitetsstandarder, slik at kravene til hver enkelt kunde blir tilgodesett.

Ved hjelp av sine særlige karakteristika medvirker tesa® 64006 til å redusere forekomsten av tyveri under transport og oppbevaring av pappesker. Den tyverisikrende virkningen fungerer på to måter: når tesa® 64006 fjernes fra en kasse, merkes denne med beskjeden «ÅPNET» på forskjellige språk. Den inngreps-avslørende beskjeden «ÅPNET» forblir klart synlig – selv etter at esken er gjenlukket. Tapen fungerer også tyverisikrende når avrivning forårsaker at pappesker rives i stykker og ikke kan gjenlukkes. tesa® 64007 kan brukes som en normal emballasjetape i dispensere eller maskiner som er utstyrt med en brems.

Applikasjon

- tesa® 64006 er spesielt velegnet til forsegling av pappesker som inneholder verdifullt eller fortrolig innhold som f.eks. elektroniske produkter, verdifulle klær/merkevarer, tobakksprodukter og dokumenter
- Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhet ved lukking av pappesker
- tesa® 64006 fungerer best på papp og kartong av høy kvalitet, det kan ikke garanteres ideell yteevne på materialer av lav kvalitet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP | • Total tykkelse | 62 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 150 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 42 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

Det er blitt påpekt at på kartonger av veldig dårlig kvalitet bør klebeevnen første testes og at tuklesikringseffekten (lesbar melding eller fiberrevner) ikke kan garanteres.

Verdi "klebeevne/stål": Ingen parameter for spesifikasjonen, ikke målbart.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64006>



tesa[®] 64006

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Vær oppmerksom på at "total tykkelse" for blåfarget tape er 66µm.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64006>