



tesa® 53949 PV2 matt tekstiltape



Product Information

Ikke-reflekterende, polyetylenbelagt tekstiltape av høy kvalitet

Produktbeskrivelse

tesa® 53949 PV2 er en matt gaffatape spesielt utviklet for kunst- og underholdningsbransjen. Den består av en 80 maskers PE-belagt PET-materiale med trykkfølsomt gummiklebestoff.

tesa® 53949 PV2 er den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder hvor en ikke-reflekterende overflate er viktig.

Egenskaper:

- Lysabsorberende, ikke-reflekterende
- God klebeevne, selv på ujevne overflater
- Slipe-resistent
- Vannresistent
- Tilpasningsbar
- Enkel å fjerne
- Tilgjengelig i matt svart, matt hvit og matt sølv

Applikasjon

- Oppgaver på og bak scenen i teater, opera, kino og konserthaller
- Feste av kabler på tepper, vegger osv.
- Dekke skinnende og blanke overflater
- Feste av kabelkoblinger
- Forsegling av ledd
- Markering og feste på gulv

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-extrudert tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |



tesa[®] 53949

PV2 matt tekstiltape

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	14 %	• Slitstyrkebestandighet	good
• Bruddstyrke	85 N/cm	• Temperaturbestandighet (30 min)	125 °C
• Backing appearance (visual)	matt	• Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	125 °C
• Hand tearability	good	• Vevstetthet	80 count per square inch
• Lett å fjerne	Ja	• Water resistance	good
• Rette avrivningskanter	good		

Klebekraft

• Klebeevne på Stål	1.6 N/cm
---------------------	----------

Additional Information

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53949>