



# tesa® 4660

## Produkt Informasjon



Trykkbar akrylbelagt tekstiltape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4660 er en spesiell tekstiltape belagt med akryl, som har en trykkbar overflate. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 145 og en termoherdende naturgummikleber.

tesa® 4660 er en fleksibel, men også en sterk tape.

### Bærekraftige Aspekter

- 68 % biobasert innhold i totalproduktet unntatt liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- høy klebekraft på nesten alle overflater
- fjernes uten å etterlate kleberester
- overflate som er fremragende til fleksografisk trykk
- høy temperaturobestandighet
- meget høy elastisk styrke
- fremragende tape til utstansing, fås også med dekkpapir: tesa® 4660 PV9

### Applikasjon

tesa® 4660 er som oftest brukt til markering av ledninger og andre elektriske ting som må identifiseres.

- Bunting og markering av kabelfester i elektrisk utstyr og isolering
- Markering av koblingsbokser
- Markering av elektriske deler
- Lukking av bokser og rør
- Merking med trykket formlilskjæring
- Vinduskarmer



# tesa<sup>®</sup> 4660

## Produkt Informasjon

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt tekstil	• Total tykkelse	260 µm
• Klebetype	Naturgummi (Thermo satt)	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	7.5 %	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Bruddstyrke	100 N/cm	• Temperaturbestandighet	180 °C
• Hand tearability	very good	(avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Kan skrives på	Ja	• Vevstetthet	145 count per square inch
• Rette avrivningskanter	very good	• Water resistance	_NULL

### Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04660>