



tesa® 51206

Produkt Informasjon



Spesiell PE-UHMW-glidetape til Lyddemping og Forebygging av Slitasje

Produktbeskrivelse

tesa® 51206 er en aldersbestandig og slitresistent polyetylen-tape med høy densitet og akrylkleber, noe som sikrer god vedheftning på både polare og non-polare overflater. Anti-friksjonstapen er svært bestandig overfor kjemikalier, syrer, alkalier og aggressive gasser. tesa® 51206 brukes til mange forskjellige industrielle applikasjoner som f.eks. transport-, emballasje-, mat-, trykk-, plast-, aluminiums- samt tekstilindustrien. Den sterke slitasje-resistente og lyddempende UHMW-PE-glidetapen har fremragende glideegenskaper og er selvsørende, noe som reduserer slitasje og friksjon. Tapens gjennomsiktighet gjør den lett å bruke.

Applikasjon

- Brukes for å beskytte interiøret mot slitasje samt motvirke knirking
- Støyreducerende under bruk ved flaskepåfyllings- og emballeringsstasjoner
- Brukes til å forbedre glideevnen til elektroniske komponenter
- Brukes til støydemping og beskyttelse mot slitasje på paneler
- Glidehjelp for biltak, kopimaskiner, faksmaskiner, skuffer og myntmaskiner osv.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Gjennomsiktig |
| • Type liner | Hvit | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | very good |
|---------------|---------|--------------------------|-----------|



tesa® 51206

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa® 51206 har et papirinnlegg for omforming og skjæring

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51206>