




# tesa<sup>®</sup> 50575

## Product Information



Meget sterk 80 µm aluminiumstape med og uten dekkpapir (PV1 og PV0)

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 50575 er en kraftig aluminiumstape bestående av 80µm aluminiumfolie og akryklebestoff.

tesa<sup>®</sup> 50575 har høy strekkstyrke og brukes hovedsaklig i maskinindustrien, men også innenfor en lang rekke andre områder.

Egenskaper:

- God klebeevne
- Mekanisk motstand
- Fukt-resistent
- Damp tett
- Flammesikker
- Olje- og syrerresistent
- Høy varmeledende evne
- Alder-resistent
- Varme- og lysreflekterende
- Resistent mot kraftige syre- og baseløsninger
- Tilgjengelig uten innlegg (PV0) og med innlegg (PV1)
- tesa<sup>®</sup> 50575 er sertifisert av AREVA i samsvar med Siemens AG standard TLV 9027/01/06 for atomkraftverk: samlet halogeninnhold < 1000 ppm, samlet sulfurinnhold < 1000 ppm

### Funksjoner

- Mechanical resistance
- Moisture resistant
- Vapor tight
- Flame retardant
- High thermal conductivity
- Ageing-resistant
- Heat and light reflective
- Available without liner (PV0) and with liner (PV1)

### Applikasjon

- Maskering ved malingsfjerning
- Montering av kondensator i kjøleskap
- Universal temperaturisolering
- Forsegling av rør
- Maskering, beskyttelse, reparasjon, lukking ... og mye mer!

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50575>



# tesa® 50575

## Product Information

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Linerfarge	Hvit
• Klebetype	Akryl	• Linertykkelse	65 µm
• Type liner	Papir	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Total tykkelse	120 µm		

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	5 %	• Eget til utstansing	Ja
• Bruddstyrke	65 N/cm	• Hand tearability	good
• Backing appearance (visual)	reflective	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Driftstemperatur fra	-40 °C	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Driftstemperatur opp til	160 °C	• Water resistance	very good

### Klebekraft

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50575>