



tesa® 51616 ID

Produkt Informasjon



Tape av tykk PET-fleece kraftig lyddempning av ledningsnett

Produktbeskrivelse

tesa® 51616 er en kostnadseffektiv tape som gir god lyddemping og høy slitasjemotstand. Den er optimert til manuelt bruk på kabelfester.

Egenskaper:

- Kan rives for hånd
- Meget god lyddemping
- Resistent ved 125#/3000 t
- Alder-resistent
- Råtnesikker
- Kraftig klebeevne
- Fleksibel og glatt

Applikasjon

Kabelfesting

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flis | • Total tykkelse | 650 µm |
| • Klebetype | Gummi basert | | |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Tilgjengelige farger | svart / hvit |
|------------------------|--------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Hand tearability | Ja |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class D | • Lyddempning (LV312) | Class D |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



tesa[®] 51616 ID

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3 N/cm

Lagringsforhold

Lagringsforhold

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Ytterligere informasjon

Temperaturmotstand målt ved 30000 t ifølge LV312

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=NaN>