



tesa® 51134

Product Information



Overflatebeskyttende maskeringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 51134 er en transparent, selvklebende polyetylen-tape med akrylkleber. Akrylkleberen har svært høy bestandighet overfor fukt, UV-lys, ozon og aldring, mens den er temperaturbestandig ved temperaturer på opptil 90 °C. Maskeringstapen fungerer flammehemmende, er motstandsdyktig overfor høytrykksspyling og sikrer vedheftning av malingsflekker. tesa® 51134 er ideell til maskering av store områder med plast i forbindelse med profesjonelt malerarbeid. tesa® 51134 er en innvendig beskyttende tape til lettere strukturerte overflater. Etter bruk kan maskeringstapen lett fjernes uten å skade underliggende overflater.

Funksjoner

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Applikasjon

- tesa® 51134 er en maskeringstape som brukes til en lang rekke industrielle anvendelser
- Tapen er ideell til maskering i forbindelse med malerarbeid
- Maskeringstapen brukes til å beskytte forskjellige overflater mot støv og skader
- tesa® 51134 kan fjernes lett uten å skade det underliggende materialet

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 84 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Brannhemmende | good |
| • Bruddstyrke | 15 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51134>



tesa[®] 51134

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51134>