



tesa® 4590

Produkt Informasjon



Monofilamenttape til Generell Bruk

Produktbeskrivelse

tesa® 4590 er en ensrettet filamenttape, som er basert på glassfilamenter som er laminert fast på en folie av polyester. Tapen brukes til industriell bunting, palletering og montering. tesa® 4590 kombinerer høy bruddstyrke med en svært lav strekkbarhet. Kleberen av syntetisk gummi garanterer sikker binding til forskjellige materialer – selv non-polare overflater som PE og PP. tesa® 4590 har svært høy gripeevne samt kort forankringstid før den når sin endelige klebekraft. Tapen utviser også førsteklasses vedheftning på forskjellige riflede og solide plateunderlag. tesa® 4590 er rivefast.

Applikasjon

- tesa® 4590 er en ensrettet filamenttape som brukes til en rekke industrielle formål, herunder:
- Bunting og palletering
- Krevende kartongforsegling
- Transportsikring
- Montering
- Lukking av store ruller/end-tapping

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Glassfiber / PET-film | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|---------------|----------|
| • Bruddstyrke | 250 N/cm |
|---------------|----------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 9 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4590

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04590>