



tesa[®] 53799 PV2



Product Information

Høykvalitets polyetylenbelagt tekstiltape i olivengrønn og svart

Produktbeskrivelse

tesa[®] 53799 er en polyetylen-betrukket eksklusiv stofftape. Den består av en 80 maskers PE-belagt PET-materiale med trykkfølsomt gummiklebestoff.

tesa[®] 53799 PV2 er en veldig kraftig stofftape for en lang rekke bruksområder, spesielt innenfor militæret.

Egenskaper:

- Veldig god klebeevne, selv på ujevne overflater
- Glimrende strekkstyrke
- Vannresistent
- Tilpasningsbar
- Tilgjengelig i olivengrønn og svart

Funksjoner

- very good adhesion, even on rough surfaces
- excellent tensile strength
- water repellent
- conformable
- available in olive green

Applikasjon

Praktisk for forskjellige typer reparasjon og byggeoppgaver, inkludert militærområder o.l..

- Pakking
- Bunting
- Lukking, dekking og festing
- Reparasjoner av motorpanser
- Skjøting av markiser
- Diverse bruksområder innenfor landbruket



tesa[®] 53799 PV2

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-extruderet tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Bruddforlengelse | 11 % | • Temperaturbestandighet (30 min) | 110 °C |
| • Bruddstyrke | 77 N/cm | • Temperaturbestandighet (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | 110 °C |
| • Hand tearability | good | • Vevstetthet | 80 count per square inch |
| • Rette avrivningskanter | good | • Water resistance | good |
| • Slitstyrkebestandighet | good | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53799>