



# tesa® 4298

## Product Information



Middels sterk, strekkbelagt strappingtape som ikke avgir flekker

### Produktbeskrivelse

tesa® 4298 er en middels sterk tape i strekkbelagt polypropylen med klebemiddelsystem i naturgummi. Den er enkel å håndtere, og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Tapen egner seg spesielt godt til holding og sikring i hvitevarebransjen.

### Funksjoner

- Tapen hefter godt på både polare og ikke-polare overflater, og har høy bruddstyrke og lav strekkbarhet.
- tesa® 4298 er en spesialdesignet tape som ikke avgir flekker og klebemiddelrester.
- Den har høy gripeevne, sterk vedheft og bestandighet overfor miljømessige påvirkninger.

### Applikasjon

- tesa® 4298 brukes hovedsakelig til lukking, montering og sikring
- Tapen kan også brukes til forsterkning
- Strappingtapen benyttes oftest i bransjene harde hvitevarer, kontorutstyr og møbler
- Klebemiddelet av naturgummi sikrer sterkt festeevne på både polare og ikke-polare overflater
- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP       | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi | • Farge          | Blå    |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04298>