



# tesa® 4298

## Produkt Informasjon



Middels sterk, strekkbelagt strappingtape som ikke avgir flekker

### Produktbeskrivelse

tesa® 4298 er en middels sterk tape i strekkbelagt polypropylen med klebemiddelsystem i naturgummi. Den er enkel å håndtere, og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Tapen egner seg spesielt godt til holding og sikring i hvitevarebransjen.

### Funksjoner

- Tapen hefter godt på både polare og ikke-polare overflater, og har høy bruddstyrke og lav strekkbarhet.
- tesa® 4298 er en spesialdesignet tape som ikke avgir flekker og klebemiddelrester.
- Den har høy gripeevne, sterk vedheft og bestandighet overfor miljømessige påvirkninger.

### Applikasjon

- tesa® 4298 brukes hovedsakelig til lukking, montering og sikring
- Tapen kan også brukes til forsterkning
- Strappingtapen benyttes oftest i bransjene harde hvitevarer, kontorutstyr og møbler
- Klebemiddelet av naturgummi sikrer sterkt festeevne på både polare og ikke-polare overflater
- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP       | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi | • Farge          | Blå    |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

### Adhesjon til

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04298>