



tesa® ACXplus 7815 Black Line



Produkt Informasjon

1,5 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line er en dyp svart dobbeltsidig akrylskumtape til montering av deler på biler. Den gir høy bindeevne på MSE-klarlakk og plast som ABS og forkrommet ABS og presterer fremragende på PC og PMMA. Dens imponerende bestandighet overfor kuldesjokk skyldes en modifisert kjerne av akrylskum, som sikrer pålitelig vedheft selv ved ekstremt lave temperaturer.

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line er viskoelastisk og absorberer og avbøyer dynamiske og statiske belastninger optimalt. Denne eksepsjonelle evnen gjør det mulig for tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line å kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaket av forskjellig termisk strekkbarhet i limte deler under skiftende temperaturforhold.

Fås også i formatene 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm og 2,0 mm.

Funksjoner

- Dyp svart farge gir forbedret utseende og designfleksibilitet
- Fremragende ytelse ved kuldesjokk
- Høy bestandighet overfor luftfuktighet og UV
- Overlegen bestandighet overfor utpressing også ved høye temperaturer
- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Kjerne av akrylskum med lukkede celler
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum som kompenserer for forskjeller i termisk strekkbarhet i de limte delene

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line er egnet for anvendelse på et bredt spekter av utvendige deler samt til montering av innvendige skjermer.

Eksempler på bruksområder for utvendig montering:

- Beskyttende lister som hjulbuer og vippepaneler
- Pyntelister
- Dørlister
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på bruksområder for innvendig montering:

- Rammemontering av innvendige skjermer
- Head up-display
- Midtdisplay
- Klyngedisplay

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07815>



tesa[®] ACXplus 7815 Black Line

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1500 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | deep black |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 1400 % | • Fuktbestandighet | very good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på ABS (etter 3 dager) | 28 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 35 N/cm |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Ytterligere informasjon

PV 25 = Hvitt silikonisert PE-belagt dekkpapir.

PV 29 = Blått varmemorseglbart og klebende foliebasert dekkpapir.

Data om vedheft er basert på PV25-dekkpapir.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07815>