



# tesa® 65610 InvisiBond One Lift



## Product Information

1200 µm dobbeltsidig PE-skumtape med en PET-forsterket film

## Produktbeskrivelse

tesa® 65610 er en avtakelig dobbeltsidig PE-skumtape utstyrt med en forsterkende PET-film. Den består av en akrylkleber som kleber sikkert på en rekke overflater.

Vår dobbeltsidige PE-skumtape er kjennetegnet ved å kompensere for ujevne overflater, noe som gjør den støtdempende og sikrer høy klebekraft selv på strukturerte overflater.

Den største ulempen med konvensjonell skumtape er at de etterlater skumrester på underlaget når man fjerner dem. Dette er det både tidkrevende og kostbart å fjerne.

Den nyutviklede tesa® 65610 avtakelig dobbeltsidig tape etterlater ingen skumrester på grunn av den forsterkede PET-filmen, som gjør det mulig å fjerne uønskede skumrester raskt og fullstendig – noe kundene våre sparer både tid og penger på.

## Funksjoner

- Our double-sided PE foam tapes are primarily characterized by its ability to compensate irregular surfaces, enabling high bonding power even on rough surfaces and an excellent shock absorption.
- The newly developed InvisiBond One Lift (tesa® 65610) brings an end to foam residue thanks to its unique product design: The PET reinforcement film enables undesirable foam residues to be removed quickly, easily and completely. The noticeable results for our customers are significant time and cost savings.
- PET reinforcement film to allow quick, easy and complete removability of foam residue
- Versatile adhesive for high initial and ultimate bonding power even on critical substrates

## Applikasjon

- Rask og enkel fjerning uten å etterlate skumrester
- God umiddelbar klebekraft
- Fleksibel kleber med høy initial klebekraft selv på kritiske underlag
- Montering av skilt, etiketter og paneler, til POS-displayer og oppbygging av utstillinger

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Produktinnhold

- |                 |                  |                  |         |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum          | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype     | Modifisert akryl | • Farge          | Hvit    |



# tesa<sup>®</sup> 65610 InvisiBond One Lift

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	30 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	27 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Bestandig over for bløtgjørere	medium	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	80 °C
• Kjemikaliebestandig	good		

### Klebekraft

• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	4 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	4 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	4 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	4 N/cm
• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	3 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	4 N/cm

### Additional Information

Liner variants:

- PV0 brown glassine paper (71 µm)

Peel Adhesion:

- Immediately: foam splitting on Steel, Aluminium
- After 14 days: foam splitting on Steel, Aluminium, PVC

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=65610>