



tesa[®] 60264

Produkt Informasjon

17µm dobbeltsidig, grå, elektrisk ledende, ikke-vevd tape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60264 er en ultratynn grå dobbeltsidig elektrisk ledende tape. Den består av et elektrisk ledende ikke-vevd bæremateriale og en elektrisk ledende akrylkleber.

Funksjoner

- Ultratynn ledende ikke-vevd tape for tynnere enheter
- Svært god elektrisk ledningsevne i XYZ-retningen, selv ved høye temperaturer og høy luftfuktighet
- Høy vedheft selv under tøffe miljøforhold
- Svært god formbarhet og tilpasning til ujevne overflater
- Meget god til utstansing

Applikasjon

- EMC-applikasjoner, for eksempel jording
- Applikasjoner som gir beskyttelse mot elektrostatisk utladning

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| • Bæremateriale | Elektrisk ledende non-woven | • Farge | Grå |
| • Klebetype | Elektrisk ledende akryl | • Linerfarge | Transparent |
| • Type liner | PET-film | • Linertykkelse | 50 µm |
| • Total tykkelse | 17 µm | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|------------------------|---|----------|
| • Avrulling av liner | Lett | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |
| • Contact resistance z-direction (initial) | 0.02 Ohm / square inch | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C |
| • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | very good | | |

Adhesjon til

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 4.5 N/cm |
|--------------------------------------|----------|



tesa[®] 60264

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60264>