



tesa® Professional 67001

Produkt Informasjon

Byggetape sPVC riflet

Produktbeskrivelse

sPVC-bærematerialet sikrer robustheten til tesa® Byggetape sPVC riflet og gjør den til et verdifullt verktøy på enhver byggeplass. Tapen kan brukes som maskeringstape eller bygge- og beskyttelsestape til sikring av rammer eller fasader. Den hefter sikkert selv på lettere ru overflater. Tapen kan rives over med håndkraft, og det riflete bærematerialet garanterer en rett kant hver gang. Takket være disse egenskapene er bygge- og beskyttelsestapen svært holdbar, samt pålitelig å anvende.

Kombinasjonen av naturgummi-kleber og det robuste bærematerialet gjør det mulig å bruke tapen også til sikker bunting av andre materialer. Samtidig kan bygge- og beskyttelsestapen brukes til å fikse elementer – noe som ofte er nyttig ved mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Tapen fås i orange eller gul, og den er et verdifullt tillegg til enhver verktøykasse.

Funksjoner

- Holdbar maskeringstape som passer perfekt til pussing
- Er også effektiv til bunting og fiksering av elementer
- Når tapen rives av med håndkraft, sikrer det riflete bærematerialet en rett kant
- Kan brukes under temperaturforhold på +5 til +60 °C og er derfor bestandig mot lett kulde og ekstrem varme
- Langvarig beskyttelse mot UV-stråling og uten å etterlate kleberester i opptil 6 uker
- Beholder også vedheftningen på lettere ru overflater
- Fritt valg mellom orange eller gult bæremateriale
- Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
- Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Gummi basert | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 130 % | • Fuktbestandighet | good |
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | • Hand tearability | very good |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 67001

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=67001>