



# tesa<sup>®</sup> extra Power Gjennomsiktig

## Product Information



BNR 56349

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> extra Power Transparent er en gjennomsiktig, selvklebende tape for et bredt spekter av overflater. Vanntett og værbestandig.

### Funksjoner

- Utmerket vedheft på mange typer overflater, både grove og glatte
- Sterkt, aldriingsbestandig lim
- Vær- og vannsikker
- Svært god motstand mot løsemidler
- Ideell for reparasjoner på gjennomsiktige plastmaterialer, og midlertidige reparasjoner på sprukket glass

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |         |                  |        |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype     | Akryl   |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                                |                            |  |   |
|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| • Bruddstyrke                  | 20 N/cm                    | • Materiale                            | PE (polyetylen)                         |
| • Aldringsbestandighet (UV)    | Ja                         | • Miljøvennlig emballasje              | Nei                                     |
| • Application temperature from | +10 °C                     | • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Nei                                     |
| • Application temperature to   | +50 °C                     | • Ozone resistance                     | Ja                                      |
| • Batterier inkl.              | Nei                        | • Reservedelsservice                   | Nei                                     |
| • Bruksområde                  | Garasje, Bil, Hjemme, Hage | • Rivebestandig                        | Ja                                      |
| • Bruksområdet                 | Utendørs                   | • Skrivbar                             | Nei                                     |
| • Farlig materiale             | Nei                        | • Spennbarhet                          | 400 %                                   |
| • Fjernes uten kleberester     | Nei                        | • Temperaturbestandighet               | Ja                                      |
| • Fuktbestandighet             | Ja                         | • Temperature resistance max.          | 95 °C                                   |
| • Hand tearability             | Ja                         | • UV-bestendig                         | Ja                                      |
| • Kan brukes om igjen          | Nei                        | • Vanntett                             | Ja                                      |
| • Klebekraft                   | Svært høy vedheft          | • Velegnede overflater                 | De fleste plasttyper, Glass, Akrylglass |
| • Krever batterier             | Nei                        | • Water resistance                     | Ja                                      |
| • Løsemiddelfri                | Ja                         |  |   |



# tesa<sup>®</sup> extra Power Gjennomsiktig

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>