



tesa® Powerbond Dobbelsidig monteringsstape Outdoor

Product Information

BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756



Produktbeskrivelse

tesa® Powerbond Outdoor er en dobbeltsidig monteringsstape som er egnet for et bredt spekter av bruksområder utendørs.

Funksjoner

- Ideell for utendørs bruk
- UV-, vann- og temperaturbestandig
- Holder opp til 1 kg per 10 cm tape (for flate gjenstander med opp til 10 mm tykkelse, og de fleste glatte, tilstrekkelig harde overflater)
- Holder på fliser, murstein, stein, metall og de fleste plasttyper

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akryl | • Total tykkelse | 1140 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapens klebekraft opp til | 10 KG/M |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Kjemikaliebestandig | Nei |
| • Application temperature from | -10 °C | • Krever batterier | Nei |
| • Batterier inkl. | Nei | • Materiale | _NULL |
| • Bruksområde | Garasje, Hjemme, Hage | • Temperature resistance max. | 80 °C |
| • Bruksområdet | Utendørs | • Temperature resistance min. | 15 °C |
| • Farlig materiale | Nei | • UV-bestandig | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Vanntett | Ja |
| • Kan brukes om igjen | Nei | • Velegnede overflater | Fliser, De fleste plasttyper, Glass, Metall, Stål |



tesa[®] Powerbond Dobbelsidig monteringstape Outdoor

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>