



tesa® 50777

Product Information



Finelinetape til design og tofargelakkering i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® 50777 er en fleksibel og svært temperaturbestandig PVC-fineline maskeringstape med akrykleber til en lang rekke design- og tofarge-maskeringsoppgaver innenfor bilindustrien.

Det myke og fleksible PVC-bærematerialet gir mulighet for presis maskering i skarpe kurver, f.eks. rundt bakdørene. tesa® 50777 har dessuten et frigjøringsbelegg som sikrer enkel og jevn avrulning av tapen.

Akrykleberen kan være et alternativ til malingsystemer der tradisjonell tape med naturgummi etterlater skygger eller gulfarging. Temperaturbestandigheten på 160°C gjør det mulig å bruke tesa® 50777 ved ovnstemperaturene i de fleste bilakkeringsverksteder.

Det finnes standardiserte og tilpassede applikatorer til tesa® 50777 som sikrer effektiv påføring av tapen.

Funksjoner

- Enkel avrulning for jevn manuell eller semi-manuell tapepåføring
- Ingen skygger etter tørking ved høye temperaturer (opptil 160°C)
- Oppfører seg fleksibelt ved maskering av smale kurver/områder
- Kan rives av for hånd

Applikasjon

tesa® 50777 er velegnet til ulike typer maskeringsløsninger.

Eksempel på anvendelser:

- Tofargelakkering ved høye temperaturer i billakkeringsverksteder
- Maskering til høye ovnstørketemperaturer
- Maskeringsløsninger i skarpe kurver
- Semi-manuell påføring med verktøystøtte

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 132 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50777>



tesa[®] 50777

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	240 %	• Eget til utstansing	Ja
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Hand tearability	good
• Brannhemmende	very good	• Lett å fjerne	Ja

Klebekraft

• Klebeevne på Stål	2 N/cm
---------------------	--------

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50777>