




tesa® 50620

Produkt Informasjon



Maskeringstape i PET 200°C med silikonkleber

Produktbeskrivelse

tesa® 50620 Basic tape til pulverlakkering er en grønnfarget gjennomsiktig maskeringstape for høy temperatur med bæremateriale i polyester og silikonkleber. tesa® 50620 brukes til ulike applikasjoner, spesielt til maskering under pulverlakkering og til bruk ved overflatebeskyttelse.

Funksjoner

- Tapen kan fjernes uten å etterlate kleberester ved applikasjoner innen maskering og overflatebeskyttelse
- Tapen tåler høy temperatur og er enkel å påføre og fjerne i ett stykke uten at det blir sittende igjen kleberester.
- Tapen gir skarpe fargekanter og god malingsforankring.
- Maskeringstapens silikonbaserte klebesystem gjør tapen varmebestandig, og den tåler temperaturer på opptil 200°C i 30 minutter om gangen.

Applikasjon

- tesa® 50620 er velegnet til maskering av områder som skal beskyttes under generell pulverlakkering
- Tapen tåler temperaturer på opptil 200°C i 30 minutter
- tesa® 50620 brukes til overflatebeskyttelse eller sammenføyning av ikke-polare materialer
- Maskeringstapen kan fjernes uten kleberester

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 70 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 110 % | • Hand tearability | Nei |
| • Bruddstyrke | 75 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Fargeforankring | good | • Skarp fargekart | Ja |
| • Gjennomslagspanning | 4000 V | • Temperaturbestandighet (30 min) | 200 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.6 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50620>



tesa[®] 50620

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50620>