




tesa® 60412

Produkt Informasjon



tesa® 60412 PCR PET CST

Produktbeskrivelse

tesa® 60412 er en universal emballeringstape basert på et bæremateriale i 90 % resirkulert og gjenbrukt materiale av typen PET (PCR) og et vannbasert klebesystem av akryl. tesa® 60412 har et kraftig og slitesterkt bæremateriale med førsteklasses bære- og sliteegenskaper. Tapen har en veldig konsistent og trykksensitiv akrylkleber, noe som gjør produktet til den perfekte løsningen for lett og middels tung emballasje (maks. 30 kg). Materialkombinasjonen garanterer lav utrullingsstøy og førsteklasses trykkbarhet med alle typer blekksystemer.

Bærekraftige Aspekter

- Bærematerialet er laget av resirkulert og gjenbrukt PET (PCR) (90 % resirkulert innhold).
- Dette produktet kan kastes sammen med esken i beholderen for papp og papir uten å sette gjenvinningsprosessen for pappen i fare (sertifisert i henhold til INGEDE-metode 12).
- Produksjonsprosessen for dette produktet er løsemiddelfri



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Forsegling av kartonger
- Eget for lett og middels tung emballasje (maks. 30 kg)
- Svært god vedheft på resirkulert papp
- Kan brukes med både manuelle og automatiske dispensere
- Merkevarerisning og reklameformål

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| • Bæremateriale | PET | • Klebetype | Vannbasert akryl |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • Total tykkelse | 56 µm |

Produktsortiment

- Tilgjengelige farger hvit, brun, transparent

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	130 %	• Packaging Weight	Up to 30 kg
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Silent unwinding	Ja
• Automatisk påsetting	Nei	• Suitable for deep freezing	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Transport Information	Temperature 0-70°C
• Hand tearability	low		

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3 N/cm

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

- Testet i henhold til INGEDE-metode 12. Testrapport tilgjengelig

Ytterligere informasjon

Teipen kan kastes sammen med papp uten å forstyrre resirkuleringsprosessen.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60412>