



# tesa<sup>®</sup> 7140 PV3

## Product Information

Tape til maskering av flanger i automobilindustrien



### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 7140 er et laminat av PVC-folie og en PET-folie. Den kombinerer holdbarheten av en PVC-folie med den høye elastiske styrke av en PET-folie.

Produktet gjør det mulig å sette ruter direkte i e-belagte vindusrammer uten å bruke en primer. 7140 er ytterst kompatibel med alle relevante e-overflater/sparkelmasser og vinduslim. Etter demontering av maskeringen kan vinduene installeres direkte på e-overflaten uten forbehandling av overflaten.

### Funksjoner

- PET layer allows smooth demasking without the tape tearing
- PVC layer for high paint adhesion to avoid overspray in window flange areas
- High temperature resistance up to 170°C/1h for most paint shop processes
- tesa<sup>®</sup> 7140 PV0 is highly compatible with all relevant e-coats/fillers and window glues.

### Applikasjon

Maskeringstape for en lang rekke kragemaskeringsbehov

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film   | • Total tykkelse | 168 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                 |    |
|--------------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddforlengelse | 130 %   | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke      | 73 N/cm |                 |    |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 7140 PV3

## Product Information

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 7140 design gjør den praktisk å bruke for hånd og passer dessuten til omforming og formtilskjæring. Ved helautomatisk bruk er beste før-dato for spolen maks. 12 måneder ved anbefalte lagerforhold.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07140>