



tesa[®] 7140

Produkt Informasjon



Tape til maskering av flanger i automobilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa[®] 7140 er et laminat av PVC-folie og en PET-folie. Den kombinerer holdbarheten av en PVC-folie med den høye elastiske styrke av en PET-folie.

Produktet gjør det mulig å sette ruter direkte i e-belagte vindusrammer uten å bruke en primer. 7140 er ytterst kompatibel med alle relevante e-overflater/sparkelmasser og vinduslim. Etter demontering av maskeringen kan vinduene installeres direkte på e-overflaten uten forbehandling av overflaten.

Applikasjon

Maskeringstape for en lang rekke kragemaskeringsbehov

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 181 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 140 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Hand tearability | Nei | • Temperaturbestandighet | very good |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 7140

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa[®] 7140 design gjør den praktisk å bruke for hånd og passer dessuten til omforming og formtilskjæring. Ved helautomatisk bruk er beste før-dato for spolen maks. 12 måneder ved anbefalte lagerforhold.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07140>