



# tesa<sup>®</sup> 52995 PV 4



## Product Information

Folie med topplag til permanent overflatebeskyttelse

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 52995 er en enkeltstående beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale av alifatisk polyuretan med et klart høyblankt topplag, en permanent akrylkleber og dekkpapir av polyester.

### Funksjoner

- Svært transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig overfor mekanisk og miljømessig belastning
- Det ekstra topplaget gir enestående glans og forbedrer foliens holdbarhet utendørs
- Langvarig UV-bestandighet og selvreparerende egenskaper uten gulning gjennom hele kjøretøyets levetid
- God tilpasningsevne som gjør den ideell til kurver og komplekse overflategeometrier
- Formstabil og velegnet til utstansing
- Kompatibel med mange malings- og klarlakkssystemer

### Applikasjon

tesa<sup>®</sup> 52995 brukes til å permanent beskytte sarte overflater mot kraftig mekanisk belastning både innendørs og utendørs. Den er spesielt designet til å beskytte lakkerte overflater mot steinsprut, slitasje, riper og rustangrep og brukes i bilindustrien til beskyttelse av f.eks.

- hjulbuer
- dørkanter
- sideskjørt
- trinnlister
- bagasjeromskanter
- støtfangere foran og bak
- VIN-etiketter
- ...

Takket være den gode tilpasningsevnen kan den brukes på både jevne og svakt kurvede overflater.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	PU-film	• Total tykkelse	330 µm
• Klebetype	Akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	PET	• Linerfarge	Gjennomsiktig

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52995>



# tesa<sup>®</sup> 52995 PV 4

## Product Information

### Produktsortiment

• Available formats	50m x 1245mm	• Available thicknesses	280 µm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV0), 330 µm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV4)
---------------------	--------------	-------------------------	--

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddstyrke	61 N/cm	• Kjemikaliebestandig	very good
• Bestandig over for riper	very good	• Matt overflate	Nei
• Blank overflate	Ja	• Slitstyrkebestandighet	Ja
• Egnet til utstansing	Ja	• Temperaturbestandighet	Ja
• Fleksibilitet	very good	• Temperaturbestandighet (30 min)	90 °C

## Lagringsforhold

### Lagringsforhold

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

## Additional Information

tesa<sup>®</sup> 54995 fås i skreddersydde former og størrelser som er spesialutviklet med tanke på utstansing.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52995>