



tesa[®] 4244 PVO



Produkt Informasjon

Finelinetape til designlakkering

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4244 er en fleksibel tape av bløt PVC med naturgummikleber, som kan anvendes til maskering av fine linjer, ved behov for meget skarpe lakkanter, særlig på lakkerte eller ikke lakkerte plastdeler og til lakkoppgaver, hvor der anvendes flere farger.

- krymper ikke ved høye temperaturer
- tilpasser sig dimensjonale forandringer under ovntørking
- ingen kantløft og etterlate kleberester etter demaskering
- god tilpasning på multidimensjonale overflater

Applikasjon

Maskering og design, for en lang rekke bruksområder for innlegg

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 27 N/cm | • Hand tearability | very good |
| • Egnet til utstansing | Ja | • Lett å fjerne | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

tesa[®] 4244 er også tilgjengelig for omforming og formtilskjæring med papirinnlegg 4244 PV4:

Klebeevne på stål = 4.7 N/cm,

avrullingskraft fra innlegg = 14 cN/cm



tesa[®] 4244 PV0

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04244>