



tesa[®] 64911

Product Information



Produktbeskrivelse

tesa[®] 64911 er en dobbeltsidig tape med PE-skum. Det høyt ytende klebemiddelet muliggjør vedhefting på LSE- og MSE-overflater uten bruk av primer.

tesa[®] 64911 er utviklet til permanent montering av ensartede og/eller forskjellige plastdelene, og anvendes primært i bilindustrien, f.eks. til montering av beslag til parkeringssensorer.

tesa[®] 64911 utmerker seg særlig ved følgende egenskaper:

- Høy umiddelbar klebekraft på LSE-overflater
- Svært fleksibel og god evne til å fylle ut hull
- Utmerkede konverteringsegenskaper

Funksjoner

- Høy umiddelbar vedheft på LSE-overflater
- Svært fleksibel og god evne til å fylle ut hull
- Utmerkede konverteringsegenskaper

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Farge	Hvit
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Rød
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	71 µm
• Total tykkelse	1100 µm	• Vekt (liner)	82 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	254 %	• Bruddstyrke	16 N/cm
--------------------	-------	---------------	---------

Klebekraft

• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	16 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	17 N/cm
---------------------------------	---------	-----------------------------------	---------



tesa[®] 64911

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64911>