



tesa® 60307

Ultra Low VOC



Produkt Informasjon

Førsteklasses selvklebende PET-fleece til krevende BSR-applikasjoner

Produktbeskrivelse

tesa® 60307 er en tykk, svart PET-fleece med fremragende klebeevne og høy formbarhet selv på LSE-overflater. Produktet er optimalisert for støyforebygging i bilindustrien.

Funksjoner

- Ultralav VOC-konsentrasjon
- Gode støydempende egenskaper
- Høy umiddelbar vedheft og klebekraft på et bredt utvalg av innvendige overflater
- Jevnt og formbart design som følger 3D-former
- Fremragende frastøtningsbestandighet
- God aldringsbestandighet
- Slitestykke
- Selvslukkende (testet som kompositt med ikke-brennbart materiale)

Applikasjon

- Forebyggelse av støy og lyddemping
- Dempende materiale
- Reduksjon av friksjon mellom tilstøtende komponenter
- Lukker små mellomrom

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|----------|--------------|-------------|
| • Type liner | PET-film | • Farge | Sort |
| • Total tykkelse | 480 µm | • Linerfarge | Transparent |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 20 % | • Bruddstyrke | 28 N/cm |
|--------------------|------|---------------|---------|



tesa[®] 60307

Ultra Low VOC

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Støydemping klasse D og slitestyrke klasse C er målt i henhold til standardene SAE 2192/ISO 6722.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60307>