




tesa® ACXplus 70725

Product Information



2400 µm dobbeltsidig akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 707xx-serien er velegnet til en lang rekke sammenføyningsanvendelser. Til sterk og langvarig vedheft – selv på materialer med forskjellige overflateegenskaper. Det finnes tre tykkelser (2400 µm – 3900 µm), og produktet er ideelt til monteringsløsninger med krav til fylling av større mellomrom.

Som en del av tesa® ACX^{plus} 707x-produktgruppen kan tesa® ACX^{plus} 70725 kompensere for termisk strekkbarhet i limte komponenter med temperatursykluser fra –20 °C til 80 °C.

Funksjoner

- På grunn av tykkelsen er den ideell til utfylling av mellomrom
- Kompensasjon for termisk strekkbarhet i forskjellige materialer

Applikasjon

Eksempler på monteringsløsninger i forskjellige bransjer (f.eks. vinduer og dører, heiser, transport, apparater, innredning) omfatter:

- Skillevegg (glass-til-glass)

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 2400 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 220 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 120 °C |
|---|--------|---|--------|

Klebekraft

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 37 N/cm |
|-------------------------------------|---------|

Additional Information

For mer tekniske data, klikk på følgende lenke for å åpne vårt tekniske informasjonsark:

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa® ACXplus 70725

Product Information

Additional Information

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Produktet anbefales til innendørs bruk. Til permanent utendørs anvendelse med krav til bæreevne, tilbyr vi tesa® ACX^{plus} 707x-serien. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (herunder materialene det er snakk om), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg

Dekkpapir-alternativer:

- PV24: Blått foliebasert dekkpapir – uten merke

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=70725>