



tesa® 4416

Produkt Informasjon



Sklisikker folie til overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa® 4416 er en innendørs tape til overflatebeskyttelse som er spesialutviklet for gulv og andre overflater, og som gir pålitelig beskyttelse mot skader, slitasje og smuss. Den er laget av et hvitt preget PP-bæremateriale og belagt med en avtakbar akrylkleber. Det pregede bærematerialet gir godt grep og reduserer risikoen for å skli, spesielt i områder med sikkerhetsutfordringer. Akrylkleberer fester seg godt til ulike overflater og etterlater ingen kleberester etter fjerning.

tesa® 4416 er i samsvar med kategori R9 i henhold til DIN EN 16165 og den tyske tekniske forskriften ASR A1.5 .

Funksjoner

- Enkel å påføre og håndtere
- Gir god sammenføyning mellom ulike overflater
- Fjernes lett i ett stykke uten å etterlate kleberester
- Robust og preget bæremateriale
- Sklisikkerhet R9 i henhold til DIN EN 16165

Applikasjon

- Gulvbeskyttelse under montering i jernbane, båter, busser eller andre kjøretøy.
- Beskyttelse av gulv i produksjonsområdet gir pålitelig vern mot smuss og slitasje.
- tesa® 4416 er egnet for innendørs applikasjoner i opptil 10 uker.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 210 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddforlengelse | 300 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 50 N/cm | • Løsemiddelfri | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4416

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04416>